

STANDARDdue

Bewegungsmelder pirios 180 R eco Relais 1-Kanal



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 54180.R.QMI.L.60

E-NR: 535 023 950

EAN: 7613175324654

Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang für externe Taster oder Bereichserweiterung - Orientierungslicht gelb, weiss, rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m - Vorsprung ab Wand 11 mm - Einbautiefe 36 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Max. Reichweite frontal:	8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	3 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	-
Schutzart (IP):	IP20

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Reduktions-Set für Bewegungsmelder	54180.SET 535 090 000

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais 1-Kanal - BSM	54180.R.BSM.L 535 323 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-54180.QMI.A.L.60
Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm ...	388 185 150