

## STANDARDdue (SNAPFIX)


STANDARDdue (SNAPFIX) Rivelatore di movimento piroos 180 R eco Relais 1 canale EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



**colore:**



**Esecuzione:**



**Feller-NR:** 54180.R.QX.54.A.L.60

**E-NR:** 545 211 150

**EAN:** 7613175471969




STANDARDdue (SNAPFIX) - Rivelatore di movimento piroos 180 R eco - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Mass. 2300 W - Soglia di luminosità e temporizzazione regolabili - Funzione a impulso - Entrata pulsante per pulsanti esterni o estensione del campo - Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu - Angolo di rilevamento 180°, riducibile - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 8 m - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 56 mm - QX.54.A - nero - IP20 - 76 x 76 mm

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>versione:</b>	segnalatore di movimento
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>protezione contro lo strisciamento:</b>	No
<b>controllo dell'illuminazione delle scale:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>max. portata frontale:</b>	8 m
<b>max. portata da un lato:</b>	8 m
<b>dispositivo di rilevamento animali:</b>	No
<b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>	0 - 180 °
<b>durata di funzionamento min.:</b>	10 s
<b>durata di funzionamento max.:</b>	40 min
<b>luminosità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>altezza di montaggio ottimale:</b>	1.1 m
<b>max. potenza di interruzione:</b>	2300 W
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>sensibilità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>luminosità di intervento:</b>	3 - 2000 lx
<b>diametro del campo di rilevamento al suolo:</b>	0 m
<b>regolazione di luce costante:</b>	No
<b>collegabile in rete:</b>	Sì
<b>resistenza agli urti:</b>	-
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20

**Scheda dati: 54180.R.QX.54.A.L.60**
**Accessorio:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Kit di riduzione per rivelatore di movimento	54180.SET 535 090 000

**Scomposizione:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	Rivelatore di movimento pirios 180 R eco - Relais 1 canale - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - BAE	54180.R.BAE.L 545 216 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 R eco - Senza placca di copertura - Disco frontale...	920-54180.Q.A.L.60 388 184 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 58 mm - Senza cornice plastica ...	901-160.QX.54.A.60 283 031 150