

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Bewegungsmelder pirios 180 R eco Relais 1-Kanal
EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Feller-NR: 54180.R.QX.54.A.L.61

E-NR: 545 211 100

EAN: 7613175471976

STANDARDdue (SNAPFIX) - Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang für externe Taster oder Bereichserweiterung - Orientierungslicht gelb, weiss, rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 56 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart: Aufputz

Ausführung: Bewegungsmelder

Halogenfrei: Ja

Unterkriechschutz: Nein

Treppenlichtautomatik: Ja

Werkstoffgüte: Duroplast

Max. Reichweite frontal: 8 m

Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m

Tierschneise: Nein

Erfassungswinkel horizontal: 0 - 180 °

Min. Einschaltdauer: 10 s

Max. Einschaltdauer: 40 min

Ansprechhelligkeit einstellbar: Ja

Optimale Montagehöhe: 1.1 m

Max. Schaltleistung: 2300 W

Werkstoff: Kunststoff

Ansprechempfindlichkeit einstellbar: Ja

Ansprechhelligkeit: 3 - 2000 lx

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden: 0 m

Konstantlichtregelung: Nein

Vernetzbar: Ja

Schlagfestigkeit: -

Schutzart (IP): IP20

Datenblatt: 54180.R.QX.54.A.L.61
Zubehör:

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|------------------------------------|--------------------------|
| Reduktions-Set für Bewegungsmelder | 54180.SET 535 090 000 |

Zerlegung:

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|-------------------------|
| Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais | 54180.R.BAE.L |
| 1-Kanal - SNAPFIX® Befestigungssystem - BAE | 545 216 790 |

| | | |
|---|--|-------------|
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel | 912.X.54.EA |
| | - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat | 283 000 110 |
| | - SNAPFIX® Befestigungssystem - | |

| | | |
|---|---|--------------------|
|  | Bestandteil... | |
| | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für | 920-54180.Q.A.L.61 |
| | Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Ohne | 388 184 100 |
| | Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für | |
| | Bohrung 50 mm... | |

| | | |
|---|---|--------------------|
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für | 901-160.QX.54.A.61 |
| | QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung | 283 031 100 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| STANDARDdue 58 mm - Ohne | |
| Kunststoff-Grundrahmen (separat...) | |