

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Bewegungsmelder piriOS 180 R eco Relais 1-Kanal EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 54180.R.QX.54.A.L.61

E-NR: 545 211 100

EAN: 7613175471976

STANDARDdue (SNAPFIX) - Bewegungsmelder piriOS 180 R eco - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang für externe Taster oder Bereichserweiterung - Orientierungslicht gelb, weiss, rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 56 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Max. Reichweite frontal:	8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechelligkeit:	3 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schutzart (IP):	IP20

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Reduktions-Set für Bewegungsmelder	54180.SET 535 090 000

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais 1-Kanal - SNAPFIX® Befestigungssystem - BAE	54180.R.BAE.L 545 216 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm...	920-54180.Q.A.L.61 388 184 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...	901-160.QX.54.A.61 283 031 100