

Scheda dati: 54180.R.QX.54.L.61

STANDARDdue

Rivelatore di movimento pirios 180 R eco Relais 1 canale



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 54180.R.QX.54.L.61

E-NR: 535 223 000

EAN: 7613175324944

Rivelatore di movimento pirios 180 R eco - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Mass. 2300 W - Soglia di luminosità e temporizzazione regolabili - Funzione a impulso - Entrata pulsante per pulsanti esterni o estensione del campo - Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu - Angolo di rilevamento 180°, riducibile - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 8 m - Altezza 61 mm - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

modo di montaggio:	apparente
versione:	segnalatore di movimento
senza alogenri:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	Duroplast
max. portata frontale:	8 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	0 - 180 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	1.1 m
max. potenza di interruzione:	2300 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	3 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Scheda dati: 54180.R.QX.54.L.61
Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Kit di riduzione per rivelatore di movimento	54180.SET 535 090 000

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000

	Rivelatore di movimento pirios 180 R eco - Relais 1 canale - BSE	54180.R.BSE.L 535 622 790
--	--	------------------------------

	Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 58 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente...)	901-160.QX.54.61 283 011 200
--	--	---------------------------------