

## EDIZIOdue colore

### Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus Bewegungsmelder mit Taster Relais 1-Kanal



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 54180.RT.F.L.61

**E-NR:** 535 625 000

**EAN:** 7613175325309

Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus -  
 Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal - 10 A,  
 230 V AC - Tasterfunktion: Ein/Aus, Dauer Ein / Dauer  
 Aus - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und  
 Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion -  
 Tastereingang für externe Taster oder  
 Bereichserweiterung - Automatik- oder  
 Halbautomatikmodus - Orientierungslicht gelb, weiss,  
 rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar -  
 Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m -  
 Vorsprung ab Wand 14 mm - Einbautiefe 33 mm - F -  
 weiss - IP20 - 60 x 60 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Ausführung:</b>	Bewegungsmelder
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Unterkriechschutz:</b>	Nein
<b>Treppenlichtautomatik:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Max. Reichweite frontal:</b>	8 m
<b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>	8 m
<b>Tierschneise:</b>	Nein
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	0 - 180 °
<b>Min. Einschaltdauer:</b>	10 s
<b>Max. Einschaltdauer:</b>	40 min
<b>Ansprechelligkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Optimale Montagehöhe:</b>	1.1 m
<b>Max. Schaltleistung:</b>	2300 W
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Ansprechelligkeit:</b>	3 - 2000 lx
<b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b>	0 m
<b>Konstantlichtregelung:</b>	Nein
<b>Vernetzbar:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Reduktions-Set für Bewegungsmelder	54180.SET 535 090 000

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus -	54180.RT.BSE.L
Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal - BSE	535 624 790



Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus - Ohne Abdeckrahmen - F - <Farbe>	920-54180.T.F.L.61 378 607 000
---	-----------------------------------