

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus Bewegungsmelder mit Taster Relais 1-  
 EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 54180.RT.GMI.A.L.61

**E-NR:** 545 220 000

**EAN:** 7613175551821

EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus -  
 Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal - 10 A,  
 230 V AC - Tasterfunktion: Ein/Aus, Dauer Ein / Dauer  
 Aus - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und  
 Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion -  
 Tastereingang für externe Taster oder  
 Bereichserweiterung - Automatik- oder  
 Halbautomatikmodus - Orientierungslicht gelb, weiss,  
 rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar -  
 Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m -  
 Vorsprung ab Wand 14 mm - SNAPFIX®  
 Befestigungssystem - Einbautiefe 33 mm - GMI.A -  
 weiss - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Montageart:</b>                               | Unterputz       |
| <b>Ausführung:</b>                               | Bewegungsmelder |
| <b>Halogenfrei:</b>                              | Ja              |
| <b>Unterkriechschutz:</b>                        | Nein            |
| <b>Treppenlichtautomatik:</b>                    | Ja              |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                            | Thermoplast     |
| <b>Max. Reichweite frontal:</b>                  | 8 m             |
| <b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>           | 8 m             |
| <b>Tierschneise:</b>                             | Nein            |
| <b>Erfassungswinkel horizontal:</b>              | 0 - 180 °       |
| <b>Min. Einschaltdauer:</b>                      | 10 s            |
| <b>Max. Einschaltdauer:</b>                      | 40 min          |
| <b>Ansprechelligkeit einstellbar:</b>            | Ja              |
| <b>Optimale Montagehöhe:</b>                     | 1.1 m           |
| <b>Max. Schaltleistung:</b>                      | 2300 W          |
| <b>Werkstoff:</b>                                | Kunststoff      |
| <b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>      | Ja              |
| <b>Ansprechelligkeit:</b>                        | 3 - 2000 lx     |
| <b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b> | 0 m             |
| <b>Konstantlichtregelung:</b>                    | Nein            |
| <b>Vernetzbar:</b>                               | Ja              |
| <b>Schutzart (IP):</b>                           | IP20            |

Zubehör:

| Name / Kategorie                   | Feller-Nr / E-NR         |
|------------------------------------|--------------------------|
| Reduktions-Set für Bewegungsmelder | 54180.SET<br>535 090 000 |

Zerlegung:



| Name / Kategorie   | Feller-Nr / E-NR |
|--|------------------|
| Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus -                                      | 54180.RT.BAM.L   |
| Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal -<br>SNAPFIX® Befestigungssystem | 545 223 790      |



|   |                        |
|---|------------------------|
| EDIZIO.liv - Abdeckset - Für  | 920-54180.T.GMI.A.L.61 |
| Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus - Mit<br>Abdeckrahmen - <Farbe> | 388 187 000            |