

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus Bewegungsmelder mit Taster Relais 1-
EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 54180.RT.GMI.A.L.65

E-NR: 545 220 030

EAN: 7613175551838

EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus -
Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal - 10 A,
230 V AC - Tasterfunktion: Ein/Aus, Dauer Ein / Dauer
Aus - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und
Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion -
Tastereingang für externe Taster oder
Bereichserweiterung - Automatik- oder
Halbautomatikmodus - Orientierungslicht gelb, weiss,
rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar -
Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m -
Vorsprung ab Wand 14 mm - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 33 mm - GMI.A -
hellgrau - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	3 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	-
Schutzart (IP):	IP20

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Reduktions-Set für Bewegungsmelder	54180.SET
	535 090 000

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus -	54180.RT.BAM.L
	Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal -	545 223 790
	SNAPFIX® Befestigungssystem	
	EDIZIO.liv - Abdeckset - Für	920-54180.T.GMI.A.L.65
	Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus - Mit	388 187 030
	Abdeckrahmen - <Farbe>	