

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) DéTECTEUR de mouvement pirios 180 R eco plus DÉTECTEUR de mouvement EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.

**couleur:**
 noir

 blanc

**Assortiment:**
 Wert nicht verfügbar FR

 QMI.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 54180.RT.Q.A.L.61

**E-NR:** 545 226 100

**EAN:** 7613175472010

STANDARDdue (SNAPFIX) - DéTECTEUR de mouvement pirios 180 R eco plus - DÉTECTEUR de mouvement avec poussoir - Relais 1 canal - 10 A, 230 V AC - Fonction de poussoir: ENCL/DECL, ENCL permanent / DECL permanent - Max. 2300 W - Seuil de luminosité et temporisation réglables - Fonction d'impulsion - Entrée poussoir pour poussoir externe ou extension de champ - Mode automatique ou semi-automatique - Eclairage d'orientation jaune, blanc, rouge, vert, bleu - Angle de détection 180°, réductible - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 8 m - Saillie au mur 14 mm - Disque frontal 60 mm, pour découpe 58 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 33 mm - Q.A (60) - blanc - IP20

**mode de montage:**

encastré

**version:** détECTEUR de mouvement

**sans halogène:**

Oui

**protection au ras du mur:**

Non

**contrôle d'éclairage de cage d'escalier:**

Oui

**qualité du matériau:**

Duroplast

**portée max. frontale:**

8 m

**portée max. latérale:**

8 m

**percée pour animaux:**

Non

**angle de détection horizontal:**

0 - 180 °

**durée d'enclenchement min.:**

10 s

**durée d'enclenchement max.:**

40 min

**sensibilité lumineuse réglable:**

Oui

**hauteur de montage optimale:**

1.1 m

**capacité de coupure max.:**

2300 W

**matériau:** matière synthétique

**sensibilité réglable:**

Oui

**sensibilité lumineuse:**

3 - 2000 lx

**diamètre du champ de détection au sol:**

0 m

**réglage de lumière constante:**

Non

**interconnectable:**

Oui

**résistance aux chocs:**

-

**indice de protection (IP):**

IP20

**Fiche technique: 54180.RT.Q.A.L.61****Accessoires:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set de réduction pour détecteur de mouvement	54180.SET
	535 090 000

**Décomposition:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Détecteur de mouvement pirios 180 R eco plus -	54180.RT.BAE.L
Détecteur de mouvement avec poussoir - Relais 1 canal - Système de fixation SNAPFIX® -...	545 226 790

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 R eco plus - Sans plaque de recouvrement - Disq...	920-54180.T.Q.A.L.61 388 186 100
---	---	-------------------------------------