

Datenblatt: 54180.RT.Q.L.60

## **STANDARDdue**

Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus Bewegungsmelder mit Taster Relais 1-Kanal



**Feller-NR:** 54180.RT.Q.L.60 **E-NR:** 535 626 950 **EAN:** 7613175326368

Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal - 10 A,
230 V AC - Tasterfunktion: Ein/Aus, Dauer Ein / Dauer
Aus - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und
Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion Tastereingang für externe Taster oder
Bereichserweiterung - Automatik- oder
Halbautomatikmodus - Orientierungslicht gelb, weiss,
rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m Vorsprung ab Wand 14 mm - Frontscheibe 60 mm, für
Bohrung 58 mm - Einbautiefe 33 mm - Q - schwarz IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Max. Reichweite frontal:	8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	3 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussb	oden: 0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	-
Schutzart (IP):	IP20



Datenblatt: 54180.RT.Q.L.60

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Reduktions-Set für Bewegungsmelder 54180.SET 535 090 000

Zerlegung:

Feller-Nr / E-NR Name / Kategorie

Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus -54180.RT.BSE.L Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal - 535 624 790 BSE

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-54180.T.Q.A.L.60

Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus - Ohne 388 186 150

Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für

Bohrung ...