

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Rivelatore di movimento pirios 180 R eco plus Rivelatore di movimento con pulsante - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Funzione del pulsante: ON/OFF, ON continuo / OFF continuo - Mass. 2300 W - Soglia di luminosità e temporizzazione regolabili - Funzione a impulso - Entrata pulsante per pulsanti esterni o estensione del campo - Modalità automatica o semi-automatica - Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu - Angolo di rilevamento 180°, riducibile - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 8 m - Sporgenza dalla parete 14 mm - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 33 mm - QMI.A - nero - IP20 - 90 x 90 mm



Feller-NR: 54180.RT.QMI.A.L.60

E-NR: 545 220 150

EAN: 7613175472027

STANDARDdue (SNAPFIX) - Rivelatore di movimento pirios 180 R eco plus - Rivelatore di movimento con pulsante - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Funzione del pulsante: ON/OFF, ON continuo / OFF continuo - Mass. 2300 W - Soglia di luminosità e temporizzazione regolabili - Funzione a impulso - Entrata pulsante per pulsanti esterni o estensione del campo - Modalità automatica o semi-automatica - Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu - Angolo di rilevamento 180°, riducibile - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 8 m - Sporgenza dalla parete 14 mm - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 33 mm - QMI.A - nero - IP20 - 90 x 90 mm

colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 Wert nicht verfügbar lt

 QMI.A

 QX.54.A

modo di montaggio:

incastrato

versione:

segnalatore di movimento

senza alogenii:

Sì

protezione contro lo strisciamento:

No

controllo dell'illuminazione delle scale:

Sì

qualità del materiale:

Duroplast

max. portata frontale:

8 m

max. portata da un lato:

8 m

dispositivo di rilevamento animali:

No

angolo di rilevamento orizzontale:

0 - 180 °

durata di funzionamento min.:

10 s

durata di funzionamento max.:

40 min

luminosità di intervento regolabile:

Sì

altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

max. potenza di interruzione:

2300 W

materiale:

materiale sintetico

sensibilità di intervento regolabile:

Sì

luminosità di intervento:

3 - 2000 lx

diametro del campo di rilevamento al suolo:

0 m

regolazione di luce costante:

No

collegabile in rete:

Sì

resistenza agli urti:

-

grado di protezione (IP):

IP20

Scheda dati: 54180.RT.QMI.A.L.60**Accessorio:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Kit di riduzione per rivelatore di movimento	54180.SET
	535 090 000

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Rivelatore di movimento pirios 180 R eco plus -	54180.RT.BAM.L
Rivelatore di movimento con pulsante - Relais 1 canale - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...	545 223 790

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-54180.T.QMI.A.L.60
	Per rivelatore di movimento pirios 180 R eco plus - Con placca di copertura - Disco front...