

STANDARDdue

Bewegungsmelder pirus 180 R eco plus Bewegungsmelder mit Taster Relais 1-Kanal



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 54180.RT.QMI.L.60

E-NR: 535 026 950

EAN: 7613175326382

Bewegungsmelder pirus 180 R eco plus -
 Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal - 10 A,
 230 V AC - Tasterfunktion: Ein/Aus, Dauer Ein / Dauer
 Aus - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und
 Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion -
 Tastereingang für externe Taster oder
 Bereichserweiterung - Automatik- oder
 Halbautomatikmodus - Orientierungslicht gelb, weiss,
 rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar -
 Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m -
 Vorsprung ab Wand 14 mm - Frontscheibe 60 mm, für
 Bohrung 58 mm - Einbautiefe 33 mm - QMI - schwarz -
 IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Max. Reichweite frontal:	8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechelligkeit:	3 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schutzart (IP):	IP20

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Reduktions-Set für Bewegungsmelder	54180.SET 535 090 000

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus - Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal - BSM	54180.RT.BSM.L 535 325 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 5...	920-54180.T.QMI.A.L.60 388 187 150