

## STANDARDdue

### Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus Bewegungsmelder mit Taster Relais 1-Kanal



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 54180.RT.QMI.L.61

**E-NR:** 535 026 000

**EAN:** 7613175326399


Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus -  
 Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal - 10 A,  
 230 V AC - Tasterfunktion: Ein/Aus, Dauer Ein / Dauer  
 Aus - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und  
 Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion -  
 Tastereingang für externe Taster oder  
 Bereichserweiterung - Automatik- oder  
 Halbautomatikmodus - Orientierungslicht gelb, weiss,  
 rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar -  
 Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m -  
 Vorsprung ab Wand 14 mm - Frontscheibe 60 mm, für  
 Bohrung 58 mm - Einbautiefe 33 mm - QMI - weiss -  
 IP20 - 90 x 90 mm


<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Ausführung:</b>	Bewegungsmelder
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Unterkriechschutz:</b>	Nein
<b>Treppenlichtautomatik:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Max. Reichweite frontal:</b>	8 m
<b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>	8 m
<b>Tierschneise:</b>	Nein
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	0 - 180 °
<b>Min. Einschaltdauer:</b>	10 s
<b>Max. Einschaltdauer:</b>	40 min
<b>Ansprechelligkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Optimale Montagehöhe:</b>	1.1 m
<b>Max. Schaltleistung:</b>	2300 W
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Ansprechelligkeit:</b>	3 - 2000 lx
<b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b>	0 m
<b>Konstantlichtregelung:</b>	Nein
<b>Vernetzbar:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Reduktions-Set für Bewegungsmelder	54180.SET 535 090 000

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus - Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal - BSM	54180.RT.BSM.L 535 325 790

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 5...	920-54180.T.QMI.A.L.61 388 187 100
---	--	---------------------------------------