

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Bewegungsmelder piriOS 180 R eco plus Bewegungsmelder m EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



### Farbe:

schwarz

weiss

### Bauart:

Wert nicht verfügbar

QMI.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 54180.RT.QX.54.A.L.60

**E-NR:** 545 221 150

**EAN:** 7613175473482





STANDARDdue (SNAPFIX) - Bewegungsmelder piriOS 180 R eco plus - Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Tasterfunktion: Ein/Aus, Dauer Ein / Dauer Aus - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang für externe Taster oder Bereichserweiterung - Automatik- oder Halbautomatikmodus - Orientierungslicht gelb, weiss, rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 56 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Bewegungsmelder
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Unterkriechschutz:</b>	Nein
<b>Treppenlichtautomatik:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Max. Reichweite frontal:</b>	8 m
<b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>	8 m
<b>Tierschneise:</b>	Nein
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	0 - 180 °
<b>Min. Einschaltdauer:</b>	10 s
<b>Max. Einschaltdauer:</b>	40 min
<b>Ansprechhelligkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Optimale Montagehöhe:</b>	1.1 m
<b>Max. Schaltleistung:</b>	2300 W
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Ansprechhelligkeit:</b>	3 - 2000 lx
<b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b>	0 m
<b>Konstantlichtregelung:</b>	Nein
<b>Vernetzbar:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Reduktions-Set für Bewegungsmelder	54180.SET 535 090 000

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus - Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal - SNAPFIX® Befestigungssystem - BAE	54180.RT.BAE.L 545 226 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung ...	920-54180.T.Q.A.L.60 388 186 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...	901-160.QX.54.A.60 283 031 150