

Umido robusto getto d'alluminio

Interruttore rotativo



colore:

alluminio pallinato

Esecuzione:

GUP

GUPU

GV

GVU

Aluminiumguss AP nass

CGV

Aluminiumguss AP feucht

AGUB

Feller-NR: 7411-1.GV.SS.OZ.09

E-NR: 427 081 390

EAN: 7611386244365

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Commutatore serie - 1/1 L - DI 0 - 1 - 1+2 - 2 - Profondità 55 mm - GV

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: altri

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP): IP54

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: interruttore seriale

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

Accessorio:



Name / Kategorie

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083

Scheda dati: 7411-1.GV.SS.OZ.09


Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16
 coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081
 Dotazione: Set à 4 viti



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.GV.SS
 interruttore a chiave AG, GUP, GV 246 999 990



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con viti e 921-43.AG.09
 giunto 360 909 100



Disco di identificazione - Per pulsante rotativo 908-7400.G.SS.001
 con chiusura sicurezza - Senza iscrizione - 377 780 100
 GUP.SS, AGB.SS, GV.SS