

Umido robusto getto d'alluminio

Pulsante girevole



colore:

alluminio

Esecuzione:

GUP

GUPU

GV

GVU

Aluminiumguss AP nass

CGV

Aluminiumguss AP feucht

AGUB

Feller-NR: 7411-16.AG.CO.SS.OZ.09

E-NR: 247 706 790

EAN: 7611386315546

Pulsante girevole - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo unilaterale - Con morsetti a vite - Chiusura - 1 L - DI 0 <Pfeil links> 1 - IP54

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

versione: tasto invertitore

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP) IP54

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 0

con illuminazione: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

934-PH.M3,5.X.16

160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

934-PH3.M3,5.X.16

160 212 081

Scheda dati: 7411-16.AG.CO.SS.OZ.09

	Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave AG, GUP, GV	931-7400.GV.SS 246 999 990
	Cornice intermedia - AG - alluminio	922-21.AG.09 284 106 990
	Coperchio con coperchio ribaltabile - Con viti e guarnizione	921-43.AG.09 360 909 100
	Disco di identificazione - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Senza iscrizione - GUP.SS, AGB.SS, GV.SS	908-7400.G.SS.001 377 780 100
	Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007F	963-1007.F.SS.A 189 963 030
	Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007F	963-1007.F.5000 189 964 030
	Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990