

Scheda dati: 7411-16.AGU.CO.SS.OZ.09

## Umido robusto getto d'alluminio

### Pulsante girevole



#### colore:

alluminio pallinato

#### Esecuzione:

GUP

GUPU

GV

GVU

Aluminiumguss AP nass  CGV

Aluminiumguss AP feucht

AGUB

**Feller-NR:** 7411-16.AGU.CO.SS.OZ.09

**E-NR:** 247 706 890

**EAN:** 7611386315553

Pulsante girevole - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo unilaterale - Con morsetti a vite - Chiusura - 1 L - DI 0 <Pfeil links> 1 - IP54

**tensione nominale:** 400 V

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**versione:** tasto invertitore

**senza alogeni:** Sì

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** alluminio

**adatto per grado di protezione (IP)** IP54

**materiale:** metallo

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**numero di bascule di azionamento:** 0

**con illuminazione:** No

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

##### Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16  
160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

934-PH3.M3,5.X.16  
160 212 081

## Scheda dati: 7411-16.AGU.CO.SS.OZ.09



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.GV.SS  
interruttore a chiave AG, GUP, GV 246 999 990



Cornice intermedia - AG - alluminio pallinato 922-21.AG.09  
284 106 990



Disco di identificazione - Per pulsante rotativo 908-7400.GU.SS.001  
con chiusura sicurezza - Senza iscrizione - 377 780 200  
GUPU.SS, AGUB.SS, GVU.SS