

Mouillé robuste fonte d'aluminium

Contact pivotant


couleur:
 aluminium

Assortiment:
 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 AGB

Feller-NR: 7411-19.AG.CO.09

E-NR: 247 717 090

EAN: 7611386310695

Contact pivotant - Avec manette rotative - 16 A, 240/400 V AC - Avec rappel des 2 côtés - Avec bornes à vis - Inversion - 1 L - DI 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 - IP54

tension nominale: 400 V

mode de montage: apparent

assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement

version: contact à poussoir à inversion

sans halogène: Oui

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: aluminium

approprié pour indice de protection (I IP54

matériau: métal

type de fixation: fixation à vis

nombre de boutons à bascule: 0

avec éclairage: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - Fourniture: Set à 4 vis

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm - Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - Fourniture: Set à 4 vis

934-PH3.M3,5.X.16
160 212 081

Fiche technique: 7411-19.AG.CO.09



Cadre intermédiaire - AG - aluminium

922-21.AG.09

284 106 990



Couvercle avec clapet - Avec vis et joint

921-43.AG.09

360 909 100



Disque indicateur - Pour interrupteur rotatif avec manette rotative - Sans inscription - GUP, AGB, GV

908-7400.G.001

377 780 000