

Scheda dati: 7411-19.AGB.09

Umido robusto getto d'alluminio

Pulsante girevole


colore:
 alluminio

Esecuzione:
 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 CGV

Feller-NR: 7411-19.AGB.09

E-NR: 247 717 000

EAN: 7611386245478

Pulsante girevole - Con manopola girevole - 16 A,
 240/400 V AC - Con richiamo bilaterale - Con morsetti a
 vite - Invertitore - 1 L - DI 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links>
 2 - Altezza 85 mm - IP54

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

versione: tasto invertitore

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP IP54

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 0

con illuminazione: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi
 normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione:
 Set à 4 viti

934-PH.M3,5.X.16

160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per
 coperchi normali - Per GUP, AG und GV -
 Dotazione: Set à 4 viti

934-PH3.M3,5.X.16

160 212 081

Scheda dati: 7411-19.AGB.09

