

Umido robusto getto d'alluminio

Pulsante girevole

**colore:**
 alluminio
Esecuzione:
 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 CGV
Feller-NR: 7411-19.GV.09**E-NR:** 427 617 590**EAN:** 7611386245775

Pulsante girevole - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo bilaterale - Con morsetti a vite - Invertitore - 1 L - DI 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 - Profondità 26 mm - GV - IP54

tensione nominale: 400 V**modo di montaggio:** incastrato**composizione:** elemento base con alloggiamento completo**versione:** tasto invertitore**senza alogenzi:** Sì**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** alluminio**adatto per grado di protezione (IP):** IP54**materiale:** metallo**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**numero di bascule di azionamento:** 0**con illuminazione:** No**resistenza agli urti:** -**Accessorio:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti



Scheda dati: 7411-19.GV.09