

Ja

IP20

Datenblatt: 7411-19.QMI.SS.OZ.60

STANDARDdue

Schwenktaster



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

Q QMI

Feller-NR: 7411-19.QMI.SS.OZ.60

E-NR: 547 050 150 EAN: 7613175271132

Schwenktaster - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder -16 A, 240/400 V AC - Mit beidseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Wechsel - 1 L - KS 1 < Pfeil rechts > 0 < Pfeil links> 2 - Einbautiefe 49 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

400 V Nennspannung:

Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Ausführung: Wendetaster

Halogenfrei: 16 A Bemessungsstrom:

Werkstoffgüte: Duroplast

Werkstoff: Kunststoff

Geeignet für Schutzart (IP):

Schraubbefestigung **Befestigungsart:**

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Mit Beleuchtung: Nein

Schlagfestigkeit:

Zubehör:



Feller-Nr / E-NR Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

schwarz - 90 x 90...

Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.F.5000 1007F 189 964 030





Datenblatt: 7411-19.QMI.SS.OZ.60



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

931-7400.UP.SS 247 999 990



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.F.SS.A 1007F

189 963 030



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.204.SS.60 Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -Beschriftung 1 ? 0 ? 2 - Ohne Abdeckplatte -

388 257 150

Fron...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -Beschriftung 1 ? 0 ? 2 - Mit Abdeckplatte -

920-7400.QMI.A.204.SS.60 388 345 150

Front...

Zerlegung:



Schwenktaster - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - Mit beidseitigem Rückzug - Mit

Schraubklemmen - Wechsel - 1 L - KS 1

<Pf...

Feller-Nr / E-NR

7411-19.BSM.SS.OZ

347 917 700



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -Beschriftung 1 ? 0 ? 2 - Mit Abdeckplatte -Front...

920-7400.QMI.A.204.SS.60

388 345 150