

Umido robusto getto d'alluminio

Interruttore rotativo



colore:



alluminio

Esecuzione:



GUP



GV



Aluminiumguss AP nass



CGV

Feller-NR: 7411-2.GUP.055.09

E-NR: 365 121 690

EAN: 7611386338750

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A,
240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max:
200 W - Commutatore - 2/1 L - DI 0 - Hand - 0 -
Automat - Profondità 18 mm - GUP - IP54

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: manopola rotativa

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP): IP54

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

Scatole ad incasso in materiale duroplastico -
Per apparecchi GUP - incolore

Feller-Nr / E-NR

2121.GUP.55-75
371 215 300



Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi 934-PH.M3,5.X.16
normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: 160 214 083
Set à 4 viti



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16
coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081
Dotazione: Set à 4 viti



Telaio di montaggio 923-GUP.KN.09
- Adatto per interruttore o pulsante rotativo e a 375 411 090
chiave, scatole di derivazione e raccordo e
coperture cieche - G...