

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur rotatif

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.

**couleur:**



**Assortiment:**



**Feller-NR:** 7411-2.QX.54.A.61


**E-NR:** 217 441 100

**EAN:** 7613175555256

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Disque frontal 53 mm, pour découpe 50 mm - Commutateur - 2/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 72 mm - QX.54.A - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

<b>tension nominale:</b>	400 V
<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>assemblage:</b>	élément de base avec boîtier complet
<b>type de commande:</b>	bouton rotatif
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>mode de raccordement:</b>	borne à vis
<b>éclairage:</b>	non
<b>protection superficielle:</b>	non-traité
<b>courant assigné:</b>	16 A
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation à vis
<b>type de couplage:</b>	autre
<b>nombre de boutons à bascule:</b>	0
<b>touche à effleurement:</b>	Non
<b>résistance aux chocs:</b>	-

### Accessoires:



#### Name / Kategorie

Kit de modification pour cylindre

#### Feller-Nr / E-NR

931-7400.35.UP.SS

246 999 970

## Fiche technique: 7411-2.QX.54.A.61

### Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 7411-2.BAE  
 Commutateur - 2/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - 217 446 790  
 Système de fixation SNAPFIX® - incolore...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA  
 Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110  
 Système de fixation SNAPFIX® - Composant



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec manette rotative - Inscription 0 - 1 - 0 - 2 - Sans pla...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à comma... 901.QX.54.A.61 283 200 100