

## Umido robusto getto d'alluminio

### Pulsante girevole

**colore:**
 alluminio
**Esecuzione:**
 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 CGV
**Feller-NR:** 7411-20.GV.09**E-NR:** 427 620 590**EAN:** 7611386246666

Pulsante girevole - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo bilaterale - Con morsetti a vite - Apertura-chiusura - 1 L - DI 0 <Pfeil rechts> <Pfeil links> 1 - Profondità 26 mm - GV - IP54

**tensione nominale:** 400 V**modo di montaggio:** incastrato**composizione:** elemento base con alloggiamento completo**versione:** tasto invertitore**senza alogenii:** Sì**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** alluminio**adatto per grado di protezione (IP)** IP54**materiale:** metallo**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**numero di bascule di azionamento:** 0**con illuminazione:** No**resistenza agli urti:** -**Accessorio:**

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
-------------------------	-------------------------



Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti	934-PH.M3,5.X.16 160 214 083
---	---------------------------------



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti	934-PH3.M3,5.X.16 160 212 081
--	----------------------------------



Scheda dati: 7411-20.GV.09