

Scheda dati: 7411-5.GVU.SS.OZ.09

Umido robusto getto d'alluminio Interruttore rotativo



colore:

alluminio

Esecuzione:

GUP

GUPU

GV

GVU

Aluminiumguss AP nass CGV

Aluminiumguss AP feucht

AGUB

Feller-NR: 7411-5.GVU.SS.OZ.09

E-NR: 427 051 290

EAN: 7611386247533

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Comutatore multiplo - 5/1 L - DI 0 - 1 - 2 -3 - Profondità 55 mm - GVU - IP21

tensione nominale:

400 V

modo di montaggio:

apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando:

altri

senza alogenii:

Sì

tipo di collegamento:

morsetto a vite

illuminazione:

no

protezione della superficie:

non trattato

corrente nominale:

16 A

qualità del materiale:

alluminio

adatto per grado di protezione (IP):

IP54

materiale:

metallo

tipo di fissaggio:

fissaggio a vite

tipo di circuito:

altri

numero di bascule di azionamento:

0

interruttore a tasto:

No

resistenza agli urti:

-

Accessorio:



Name / Kategorie

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083

Scheda dati: 7411-5.GVU.SS.OZ.09


Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV -
Dotazione: Set à 4 viti



Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave AG, GUP, GV

931-7400.GV.SS
246 999 990



Disco di identificazione - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Senza iscrizione -
GUPU.SS, AGUB.SS, GVU.SS



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB

963-1007.FB.SS.L
189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB

963-1007.FB.5000
189 964 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP

931-7400.UP.SS
247 999 990