

## Umido robusto getto d'alluminio

### Interruttore rotativo



**colore:**

alluminio pallinato

**Esecuzione:**

GUP

GV

Aluminiumguss AP nass

CGV

**Feller-NR:** 7411.AG.CO.09

**E-NR:** 247 101 090

**EAN:** 7611386314822

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A,  
240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max:  
200 W - Disinseritore - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - IP54 - 83  
x 98 mm

<b>tensione nominale:</b>	400 V
<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>composizione:</b>	elemento base con alloggiamento completo
<b>tipo di comando:</b>	manopola rotativa
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a vite
<b>illuminazione:</b>	no
<b>protezione della superficie:</b>	non trattato
<b>corrente nominale:</b>	16 A
<b>qualità del materiale:</b>	alluminio
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP54
<b>materiale:</b>	metallo
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio a vite
<b>tipo di circuito:</b>	interruttore on/off unipolare
<b>numero di bascule di azionamento:</b>	0
<b>interruttore a tasto:</b>	No

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi  
normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione:  
Set à 4 viti

**Feller-Nr / E-NR**

934-PH.M3,5.X.16  
160 214 083

**Scheda dati: 7411.AG.CO.09**


Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16  
 coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081  
 Dotazione: Set à 4 viti



Cornice intermedia - AG - alluminio pallinato 922-21.AG.09  
 284 106 990



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con viti e 921-43.AG.09  
 guarnizione 360 909 100



Disco di identificazione - Per interruttore rotativo 908-7400.G.001  
 con manopola - Senza iscrizione - GUP, AGB, 377 780 000  
 GV