

Mouillé robuste fonte d'aluminium Interrupteur rotatif


couleur:
 aluminium

Assortiment:
 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 AGB

Feller-NR: 7411.AG.CO.09

E-NR: 247 101 090

EAN: 7611386314822

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A,
240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max:
200 W - Interrupteur - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - IP54 - 83 x
98 mm

tension nominale: 400 V

mode de montage: apparent

assemblage: élément de base avec boîtier complet

type de commande: bouton rotatif

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à vis

éclairage: non

protection superficielle: non-traité

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: aluminium

approprié pour indice de protection (IP): IP54

matériau: métal

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: interrupteur en/hors unipolaire

nombre de boutons à bascule: 0

touche à effleurement: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie

Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour
couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV -
Fourniture: Set à 4 vis

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083

Fiche technique: 7411.AG.CO.09

Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16
Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et 160 212 081
GV - Fourniture: Set à 4 vis



Cadre intermédiaire - AG - aluminium 922-21.AG.09
284 106 990



Couvercle avec clapet - Avec vis et joint 921-43.AG.09
360 909 100



Disque indicateur - Pour interrupteur rotatif avec 908-7400.G.001
manette rotative - Sans inscription - GUP, 377 780 000
AGB, GV