

Sistema di fissaggio a baionetta

Interruttore rotativo



colore:

 incolore

Esecuzione:

 BSE

 BSM

Feller-NR: 7411.BSM.SS.OZ

E-NR: 347 301 700

EAN: 7611386248288

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Disinseritore - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Profondità 50 mm - BSM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base
tipo di comando:	altri
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	interruttore on/off unipolare
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:



Name / Kategorie

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB

Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.SS.L
189 963 040

Scheda dati: 7411.BSM.SS.OZ


Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm	2711 376 163 000



Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza,
senza cilindro - Con morsetti a vite - Disco 7411.BSE.SS.OZ
frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm -... 347 301 400