

Standard

Interruttore rotativo

**colore:**
 nero

 bianco
Esecuzione:
 P
Feller-NR: 7411.P.SS.OZ.60**E-NR:** 347 201 750**EAN:** 7611386335094

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Disinseritore - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Profondità 50 mm - P - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione	elemento base con piastra di copertura centrale
tipo di comando:	altri
senza alogenii:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	interruttore on/off unipolare
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:**Name / Kategorie**

Set di copertura - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - 0 - 1 -
Senza placca di copertura - P - nero

Feller-Nr / E-NR

920-7400.P.002.SS.60
377 936 150

Scheda dati: 7411.P.SS.OZ.60


Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990

Scomposizione:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
 Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, 7411.BSE.SS.OZ
 senza cilindro - Con morsetti a vite - Disco 347 301 400
 frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm -...



Set di copertura - Per pulsante rotativo con 920-7400.P.002.SS.60
 chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - 0 - 1 - 377 936 150
 Senza placca di copertura - P - nero