


Umido robusto getto d'alluminio

Pulsante girevole



colore:

 alluminio

Esecuzione:

 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 CGV

Feller-NR: 7412-16.AGB.09

E-NR: 247 707 000

EAN: 7611386249063

Pulsante girevole - Con manopola girevole - 16 A,
240/400 V AC - Con richiamo unilaterale - Con morsetti
a vite - Chiusura - 2 L - DI 0 <Pfeil links> 1 - Altezza 85
mm - IP54 - 98 x 83 mm

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

versione: tasto invertitore

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP IP54

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 0

con illuminazione: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi
normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione:
Set à 4 viti

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per
coperchi normali - Per GUP, AG und GV -
Dotazione: Set à 4 viti

934-PH3.M3,5.X.16
160 212 081

Scheda dati: 7412-16.AGB.09

