

Umido robusto getto d'alluminio

Pulsante girevole


colore:
 alluminio

Esecuzione:
 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 CGV

Feller-NR: 7412-16.GV.09

E-NR: 427 607 590

EAN: 7611386249360

Pulsante girevole - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo unilaterale - Con morsetti a vite - Chiusura - 2 L - DI 0 <Pfeil links> 1 - Profondità 26 mm - GV - IP54 - 75 x 75 mm

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: tasto invertitore

senza alogenii: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP) IP54

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 0

con illuminazione: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti



Scheda dati: 7412-16.GV.09