

Standard

Contact pivotant


couleur:
 noir

 blanc

Assortiment:
 P

Feller-NR: 7412-16.P.SS.OZ.60

E-NR: 347 807 750

EAN: 7611386335025

Contact pivotant - Pour serrure de sûreté, sans cylindre - 16 A, 240/400 V AC - Avec rappel d'un côté - Avec bornes à vis - Fermeture - 2 L - DI 0 <Pfeil links> 1 - Profondeur 50 mm - P - noir - IP20 - Distance de fixation 52 mm

tension nominale:	400 V
mode de montage:	encastré
assemblage:	montage de base avec plaque de recouvrement centrale
version:	contact à poussoir à inversion
sans halogène:	Oui
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (I)	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
nombre de boutons à bascule:	0
avec éclairage:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Inscription 0 ? 1 - 920-7400.P.201.SS.60
Sans plaque de recouvrement - P - no... 377 987 150



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007F

963-1007.F.SS.A
189 963 030

Fiche technique: 7412-16.P.SS.OZ.60


Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.F.5000
1007F 189 964 030



Kit de modification pour cylindre - Kit de 931-7400.UP.SS
modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, 247 999 990
NUP

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Contact pivotant - Pour serrure de sûreté, sans cylindre - Avec rappel d'un côté - Avec bornes à vis - Fermeture - 2 L - DI 0 <...	7412-16.BSE.SS.OZ 347 907 400



Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Inscription 0 ? 1 - Sans plaque de recouvrement - P - no...	920-7400.P.201.SS.60 377 987 150
--	-------------------------------------