

STANDARDdue

Interruttore rotativo



colore:

● nero

● bianco

Esecuzione:

● Q

● QMI

Feller-NR: 7412-2.Q.60

E-NR: 547 416 150

EAN: 7613175282527

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Commutatore - 2/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Profondità 44 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione	elemento base con piastra di copertura centrale
tipo di comando:	manopola rotativa
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - nero - ...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60
334 070 150

Scheda dati: 7412-2.Q.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.003.SS.60
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 285 150
Iscrizione 0 - 1 - 0 - 2 - Con placca di c...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.003.SS.60
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 197 150
Iscrizione 0 - 1 - 0 - 2 - Senza placca di...

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 7412-2.BSE
Commutatore - 2/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - BSE - 347 122 500
incolore



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.003.60
Per interruttore rotativo con manopola - 388 196 150
Iscrizione 0 - 1 - 0 - 2 - Senza placca di coper...