

STANDARDdue

Interruttore rotativo

**colore:****Esecuzione:****Feller-NR:** 7412-2.QMI.SS.OZ.61**E-NR:** 547 430 100**EAN:** 7613175282978

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Commutatore - 2/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Profondità 62 mm - QMI - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con piastra di copertura piena
tipo di comando:	altri
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:**Name / Kategorie**

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ
1007FB

Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.5000
189 964 050

Scheda dati: 7412-2.QMI.SS.OZ.61



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di 2911.QMI.A.61
copertura STANDARDdue - Con ritaglio 334 070 100
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - bianco -...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.003.SS.61
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 285 100
Iscrizione 0 - 1 - 0 - 2 - Con placca di c...

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, 7412-2.BSM.SS.OZ	
senza cilindro - Con morsetti a vite - Disco 347 322 700	
frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm -...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.003.SS.61
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 285 100
Iscrizione 0 - 1 - 0 - 2 - Con placca di c...