

Mouillé robuste fonte d'aluminium Interrupteur rotatif



couleur:

aluminium

Assortiment:

GUP

GV

Aluminiumguss AP nass

AGB

Feller-NR: 7412-3.AG.CO.09

E-NR: 247 132 090

EAN: 7611386315034

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/2 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - IP54

tension nominale: 400 V

mode de montage: apparent

assemblage: élément de base avec boîtier complet

type de commande: bouton rotatif

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à vis

éclairage: non

protection superficielle: non-traité

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: aluminium

approprié pour indice de protection (IP): IP54

matériau: métal

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: interrupteur va et vient

nombre de boutons à bascule: 0

touche à effleurement: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - Fourniture: Set à 4 vis

934-PH.M3,5.X.16

160 214 083



Fiche technique: 7412-3.AG.CO.09

Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16
Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et 160 212 081
GV - Fourniture: Set à 4 vis



Cadre intermédiaire - AG - aluminium 922-21.AG.09
284 106 990



Couvercle avec clapet - Avec vis et joint 921-43.AG.09
360 909 100



Disque indicateur - Pour interrupteur rotatif avec 908-7400.G.001
manette rotative - Sans inscription - GUP, 377 780 000
AGB, GV