


Umido robusto getto d'alluminio

Interruttore rotativo



colore:

alluminio

Esecuzione:

GUP

GUPU

GV

GVU

Aluminiumguss AP nass CGV

Aluminiumguss AP feucht

AGUB

Feller-NR: 7412-5.GVU.SS.09

E-NR: 427 052 490

EAN: 7611386250700

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Comutatore multiplo - 5/2 L - DI 0 - 1 - 2 -3 - Profondità 81 mm - GVU - IP21

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: chiave

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti



Scheda dati: 7412-5.GVU.SS.09


Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16
 coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081
 Dotazione: Set à 4 viti



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.GV.SS
 interruttore a chiave AG, GUP, GV 246 999 990



Disco di identificazione - Per pulsante rotativo
 con chiusura sicurezza - Senza iscrizione - 908-7400.GU.SS.001
 GUPU.SS, AGUB.SS, GVU.SS 377 780 200



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
 1007FB 189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
 1007FB 189 964 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
 interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990