

## STANDARDdue

### Interruttore rotativo

**colore:**

nero



bianco

**Esecuzione:**

Q



QMI

**Feller-NR:** 7412-5.QMI.SS.OZ.61**E-NR:** 547 490 100**EAN:** 7613175284743

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Commutatore multiplo - 5/2 L - DI 0 - 1 - 2 - 3 - Profondità 88 mm - QMI - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

**tensione nominale:** 400 V**modo di montaggio:** incastrato**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena**tipo di comando:** altri**senza alogeni:** Sì**tipo di collegamento:** morsetto a vite**illuminazione:** no**protezione della superficie:** non trattato**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** Duroplast**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**tipo di circuito:** altri**numero di bascule di azionamento:** 0**interruttore a tasto:** No**resistenza agli urti:** -**Accessorio:****Name / Kategorie**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - bianco -...

**Feller-Nr / E-NR**

2911.QMI.A.61  
334 070 100

## Scheda dati: 7412-5.QMI.SS.OZ.61



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
1007FB 189 964 050



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L  
1007FB 189 963 040



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS  
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.012.SS.61  
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 289 100  
Iscrizione 0 - 1 - 2 - 3 - Con placca di c...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.012.SS.61  
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 201 100  
Iscrizione 0 - 1 - 2 - 3 - Senza placca di...

### Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - Con morsetti a vite - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm -...	7412-5.BSM.SS.OZ 347 352 700



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.012.SS.61  
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 289 100  
Iscrizione 0 - 1 - 2 - 3 - Con placca di c...