

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore rotativo

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O



Feller-NR: 7412.QMI.A.SS.60

E-NR: 218 300 150

EAN: 7613175539829

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore rotativo -
Disinseritore - 0/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Con chiusura di
sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con
morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale
60 mm, per ritaglio 58 mm - Sistema di fissaggio
SNAPFIX® - Profondità 49 mm
- QMI.A - nero - IP20 - 90 x 90 mm

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

tipo di comando: chiave

senza alogenii: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ
1007FB

Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.SS.L
189 963 040

Scheda dati: 7412.QMI.A.SS.60


Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ
1007FB 963-1007.FB.5000
189 964 050



Set di trasformazione 931-7400.35.UP.SS
246 999 970

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - Con morsetti a vite - Disinseritore - 0/2 L - DI 0 - 1 - 1+2 - 2 -...	7412.BAM.SS 218 303 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.002.SS.60
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 283 150
Iscrizione 0 - 1 - 0 - 1 - Con placca di c...