

Nass Robust Alu-Guss Drehschalter



Farbe:

aluminium

Bauart:

- GUP GUPU GV
- GVU Aluminiumguss AP nass AGB
- Aluminiumguss AP feucht
- AGUB

Feller-NR: 7413-2.GV.SS.OZ.09

E-NR: 427 023 390

EAN: 7611386251554

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder -
16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last
max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm
- Umschalter - 2/3 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - Einbautiefe 68
mm - GV - IP54

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	sonstige
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):	IP54
Werkstoff:	Metall
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	sonstige
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:



Name / Kategorie

Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für
reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV -
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16
Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - 160 212 081
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.GV.SS
AG, GUP, GV Schlüsselschalter 246 999 990



Deckel mit Klappdeckel - Mit Schrauben und 921-43.AG.09
Dichtung 360 909 100



Kennscheibe - Für Drehschalter mit 908-7400.G.SS.001
Sicherheitsschloss - Ohne Beschriftung - 377 780 100
GUP.SS, AGB.SS, GV.SS