

STANDARDdue

Interruttore rotativo



colore:

☐ nero

☐ bianco

Esecuzione:

☐ Q

☐ QMI

Feller-NR: 7413-2.Q.61

E-NR: 547 536 100

EAN: 7613175278766

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Commutatore - 2/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Profondità 57 mm - Q - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando: manopola rotativa

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - bianco -...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61
334 070 100

Scheda dati: 7413-2.Q.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.003.SS.61
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 285 100
Iscrizione 0 - 1 - 0 - 2 - Con placca di c...

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore rotativo - Con manopola girevole -	7413-2.BSE
Commutatore - 2/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - BSE -	347 123 500
incolore	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.003.61
Per interruttore rotativo con manopola - 388 196 100
Iscrizione 0 - 1 - 0 - 2 - Senza placca di coper...