

STANDARDdue

Interruttore rotativo



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



Q



QMI

Feller-NR: 7413-2.QMI.61

E-NR: 547 530 100

EAN: 7613175279275

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Commutatore - 2/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Profondità 57 mm - QMI - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con piastra di copertura piena
tipo di comando:	manopola rotativa
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - bianco -...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61
334 070 100

Scheda dati: 7413-2.QMI.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.003.SS.61
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 285 100
Iscrizione 0 - 1 - 0 - 2 - Con placca di c...

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 7413-2.BSM
Commutatore - 2/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - BSM - 347 123 600
incolore



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.003.61
Per interruttore rotativo con manopola - 388 284 100
Iscrizione 0 - 1 - 0 - 2 - Con placca di copertu...