

Fiche technique: 7413.AG.CO.09

Mouillé robuste fonte d'aluminium

Interrupteur rotatif



couleur:

aluminium

Assortiment:

GUP

AGB

€ GV

Aluminiumguss AP nass

Feller-NR: 7413.AG.CO.09 **E-NR:** 247 103 090

EAN: 7611386315409

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Interrupteur - 0/3 L - IP54

tension nominale: 400 V mode de montage: apparent assemblage: élément de base avec boîtier complet type de commande: bouton rotatif sans halogène: Oui mode de raccordement: borne à vis éclairage: non protection superficielle: non-traité courant assigné: 16 A qualité du matériau: aluminium approprié pour indice de protection (IP): IP54 matériau: métal type de fixation: fixation à vis type de couplage: autre nombre de boutons à bascule: 0 touche à effleurement: Non résistance aux chocs:

Accessoires:

Name / Kategorie

Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV -

Fourniture: Set à 4 vis

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16 160 214 083

Fiche technique: 7413.AG.CO.09



Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm -

Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et

GV - Fourniture: Set à 4 vis

934-PH3.M3,5.X.16

160 212 081



Cadre intermédiaire - AG - aluminium

922-21.AG.09 284 106 990



Couvercle avec clapet - Avec vis et joint

921-43.AG.09 360 909 100



Disque indicateur - Pour interrupteur rotatif avec 908-7400.G.001 manette rotative - Sans inscription - GUP,

377 780 000

AGB, GV