


Umido robusto getto d'alluminio Interruttore rotativo


Feller-NR: 7413.AGB.09

E-NR: 247 103 000

EAN: 7611386252162

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Disinseritore - 0/3 L - Altezza 85 mm - IP54

colore:
 alluminio

Esecuzione:
 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 CGV

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: manopola rotativa

senza alogenri: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP): IP54

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti



Scheda dati: 7413.AGB.09

Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16
coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081
Dotazione: Set à 4 viti