

### Scheda dati: 7413.AGU.CO.SS.OZ.09

# Umido robusto getto d'alluminio

# Interruttore rotativo



#### colore:

alluminio

## Esecuzione:

GUPU GUPU GV

GVU Aluminiumguss AP nass CGV

Aluminiumguss AP feucht

AGUB

Feller-NR: 7413.AGU.CO.SS.OZ.09

**E-NR**: 247 103 890 **EAN**: 7611386314006

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Disinseritore - 0/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - IP54

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	apparente
composizione: elemento base con	alloggiamento completo
tipo di comando:	altri
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superfice:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	alluminio
adatto per grado di protezione (IP):	IP54
materiale:	metallo
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

#### Accessorio:

### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi 934-PH.M3,5.X.16 normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: 160 214 083 Set à 4 viti







Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16

coperchi normali - Per GUP, AG und GV -160 212 081

Dotazione: Set à 4 viti



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.GV.SS interruttore a chiave AG, GUP, GV 246 999 990



Cornice intermedia - AG - alluminio 922-21.AG.09

284 106 990



Disco di identificazione - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Senza iscrizione -GUPU.SS, AGUB.SS, GVU.SS

908-7400.GU.SS.001 377 780 200



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB

963-1007.FB.SS.L 189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB

963-1007.FB.5000 189 964 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990