

STANDARDdue

Interruttore rotativo



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 7413.QX.54.61

E-NR: 547 501 100

EAN: 7613175281179

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A,
240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max:
200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm -
Disinseritore - 0/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Altezza 71 mm -
QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
tipo di comando:	manopola rotativa
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di
copertura STANDARDdue - Con ritaglio
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - bianco -...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61
334 070 100

Scheda dati: 7413.QX.54.61



Set di trasformazione - Set di trasformazione per
interruttore a chiave UP e NAP, NUP

931-7400.UP.SS
247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura -
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza -
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Senza placca di...

920-7400.Q.A.020.SS.61
388 205 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura -
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza -
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Con placca di c...

920-7400.QMI.A.020.SS.61
388 293 100

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54
283 915 000



Interruttore rotativo - Con manopola girevole -
Disinseritore - 0/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - BSE -
incolore

7413.BSE
347 103 500



Coperchio per apparecchi QX - Per 1
apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50
mm - Senza cornice plastica (da comandare
separatamente)...

901.QX.54.61
283 011 100