

NEVO

Interruttore rotativo



colore:

nero

bianco

grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 7414.NUP.Q.60

E-NR: 369 120 050

EAN: 7613175340685

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A,
240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max:
200 W - Disinseritore - 0/4 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 -
Profondità 37 mm - NUP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm -
Resistenza agli urti: IK02

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con piastra di copertura piena
tipo di comando:	manopola rotativa
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP55
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	IK02

Accessorio:



Name / Kategorie

Disco di identificazione - Per interruttore rotativo
con manopola - Per pulsante rotativo con
chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...

Feller-Nr / E-NR

908-7400.N.Q.002.60
373 001 050

Scheda dati: 7414.NUP.Q.60


Coperchio per interruttore rotativo o pulsante girevole con manopola - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero

921-7400.N.Q.60
377 026 850



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q
160 213 000



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - nero

923-NUP.Q.A.60
374 001 150

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore rotativo - Con manopola girevole - Disinseritore - 0/4 L - N.CO.Q - nero	7414.N.CO.Q.60 369 123 050



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - nero	923-NUP.Q.A.60 374 001 150
---	-------------------------------