

Scheda dati: 7414.P.61

Standard

Interruttore rotativo



colore:

nero

bianco

Esecuzione:

⑤ P

Feller-NR: 7414.P.61 **E-NR**: 347 004 600 **EAN**: 7611386112954

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disinseritore - 0/4 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Profondità 44 mm - P - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

tensione nominale: 400 V modo di montaggio: incastrato composizione elemento base con piastra di copertura centrale tipo di comando: manopola rotativa senza alogeni: Sì tipo di collegamento: morsetto a vite illuminazione: no protezione della superfice: non trattato corrente nominale: 16 A qualità del materiale: Duroplast IP20 adatto per grado di protezione (IP): materiale: materiale sintetico tipo di fissaggio: fissaggio a vite tipo di circuito: altri numero di bascule di azionamento: 0 interruttore a tasto: No resistenza agli urti:

Accessorio:

Name / Kategorie

000

Set di copertura - Per interruttore rotativo con manopola - Iscrizione 0 - 1 - 0 - 1 - Senza placca di copertura - P - bianco Feller-Nr / E-NR

920-7400.P.002.61 377 936 000



Scheda dati: 7414.P.61

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NRe - 7414.BSE
E - 347 104 500



Interruttore rotativo - Con manopola girevole - Disinseritore - 0/4 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - BSE - incolore



Set di copertura - Per interruttore rotativo con manopola - Iscrizione 0 - 1 - 0 - 1 - Senza placca di copertura - P - bianco 920-7400.P.002.61 377 936 000