

Aluminiumguss AP nass

Scheda dati: 7563.AG.CO.09

Umido robusto getto d'alluminio

Interruttore Non illuminato



colore:

alluminio

Esecuzione:

GUP

GV

CGV

Feller-NR: 7563.AG.CO.09 **E-NR**: 240 431 290 **EAN**: 7611386311258

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 56 mm - AG - alluminio - 75 x 75 mm

tensione nominale: 230 V modo di montaggio: apparente composizione: elemento base con piastra adattatrice tipo di comando: bascula/tasto senza alogeni: Sì tipo di collegamento: morsetto a innesto illuminazione: opzionale protezione della superfice: non trattato corrente nominale: 16 A qualità del materiale: alluminio IP54 adatto per grado di protezione (IP): materiale: metallo fissaggio a vite tipo di fissaggio: tipo di circuito: deviatore numero di bascule di azionamento: 1 interruttore a tasto: Sì resistenza agli urti:

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi 93 normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: 16

Set à 4 viti

934-PH.M3,5.X.16 160 214 083



Scheda dati: 7563.AG.CO.09



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16

coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081

Dotazione: Set à 4 viti



Coperchio per interruttore e pulsante - Con 921-7560.AG.09.24 disco trasparente - Con viti e guarnizione - 360 095 190

alluminio



Coperchio per interruttore e pulsante - Con viti e 921-7560.AG.09 guarnizione - alluminio 360 095 090