

# Fiche technique: 7563.AGB.09

# Mouillé robuste fonte d'aluminium

# Interrupteur à poussoir Non lumineux



couleur:

aluminium

Assortiment:

**GUP GV GV GV GV GV** 

Aluminiumguss AP nass

AGB

Feller-NR: 7563.AGB.09 E-NR: 240 431 090 EAN: 7611386253138

Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 56 mm - AG - aluminium - IP54 - 83 x 98 mm

tension nominale: 230 V mode de montage: apparent assemblage: élément de base avec boîtier complet type de commande: bascule/touche sans halogène: mode de raccordement: borne à fiches éclairage: en option protection superficielle: non-traité courant assigné: 16 A qualité du matériau: aluminium approprié pour indice de protection (IP): IP54 matériau: métal fixation à vis type de fixation: type de couplage: interrupteur va et vient nombre de boutons à bascule: 1 touche à effleurement: Oui résistance aux chocs:

#### Accessoires:

## Name / Kategorie

Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV -

Fourniture: Set à 4 vis

## Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16 160 214 083



Fiche technique: 7563.AGB.09



Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16 Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et 160 212 081

GV - Fourniture: Set à 4 vis



Boîtier apparent - Pour 1 appareil - 1 entrée de 902-AGB.09 tube en haut et en bas - AGB 284 201 290



Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact 921-7560.AG.09.24 à poussoir - Avec disque transparent - Avec vis 360 095 190 et joint - aluminium



Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact 921-7560.AG.09 à poussoir - Avec vis et joint - aluminium 360 095 090