

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pulsante Illuminato Con lente frontale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



**colore:**



nero



bianco

**Esecuzione:**



QMI.A



Q.A



QX.54.A

**Feller-NR:** 7563.ARL.QX.54.A.L.60.34

**E-NR:** 219 541 150

**EAN:** 7613175561820

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pulsante - Illuminato -  
 Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a  
 innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm -  
 Chiusura-apertura - 1 L - Con LED giallo 1,0 mA -  
 Illuminazione d'orientamento - Sistema de fissaggio  
 SNAPFIX® - Altezza 60 mm - QX.54.A - nero - IP20 -  
 76 x 76 mm

<b>tensione nominale:</b>	230 V
<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>composizione:</b>	elemento base con alloggiamento completo
<b>versione:</b>	tasto singolo
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>corrente nominale:</b>	16 A
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>adatto per grado di protezione (IP</b>	IP20
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio a vite
<b>numero di bascule di azionamento:</b>	1
<b>con illuminazione:</b>	Sì

**Accessorio:**







**Name / Kategorie**

Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante  
 - Senza LED

**Feller-Nr / E-NR**

630.BZ  
 209 878 000

**Scheda dati: 7563.ARL.QX.54.A.L.60.34**
**Scomposizione:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Pulsante - Illuminato - Chiusura-apertura - 1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Sistema de fissaggio SNA...	7563.ARL.BAE.34 219 546 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Senza pla...	920-7560.Q.A.FL.60 388 375 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (d...	901.QX.54.A.60 283 200 150